

| | | |
|---|--|--|
| انحراف چرخ صندلی چرخدار: ۳م ص ۹۵ (مانع یا جدول لبه طول شیبراه) | ۱۵۷ (نفربر در پارکینگ باز دوربند شفت)، ۱۸۹ (دسترسی آتش نشانی ساختمان بلند-نیروی آتش نشانی)، ۱۹۴ (ساختمان عمیق)، ۱۸۷ (برق اضطراری ساختمان بلند) | بالکن داخلی (راه خروج): ۳م ص ۱۲۵ (تصرف جمعی) |
| اندازه پاکرد شیبراه راه خروج: ۳م ص ۹۵ | آستانه "در" آتش: ۳م ص ۱۷۰ | بام و پلکان: ۳م ص ۹۳ |
| اندازه چاه پنجره فرار اضطراری: ۳م ص ۱۳۸ | آستانه "در": ۳م ص ۹۰ | بخش بندی ساختمان عمیق: ۳م ص ۱۹۴ |
| اندازه "در" راه خروج: ۳م ص ۸۴ | آسفالت پارکینگ اتومبیل سبک: ۳م ص ۱۹۷ | بخش نمایان از سازه: ۳م ص ۱۳۹ (واکنش در برابر آتش) |
| اندازه گیری طول مسیر پیمایش دسترس خروج: ۳م ص ۷۰ | آینه روی "در" راه خروج: ۳م ص ۸۴ و ۱۰۵ | بدون محدودیت مساحت ساختمان: ۳م ص ۴۹ |
| اندازه محیطی میله دستگرد غیردایره ای: ۳م ص ۹۷ | ب | برآمدگی زیر سقف: ۳م ص ۶۶ (ارتفاع راه خروج) |
| اندازه گیری مستقیم بین خروج: ۳م ص ۱۰۳ (فاصله خروجها) | بائوی پیشنه در: ۳م ص ۸۵ (در لولایی) | برجستگی دیوار: ۳م ص ۱۴۸ (مقاومت در برابر آتش) |
| اندود با اجرای تر: ۳م ص ۱۴۲ (پوشش مانع حرارتی عایق پلی استایرن) | بار تصرف: ۳م ص ۲ (تعریف)، ۹۹ (مقدار)، ۷۸ (تعداد راه خروج)، ۱۳۲ (نشیمنگاه نیمکتی تصرف جمعی)، ۱۳۳ (طبقه همکف تصرف کسبی/تجاری) | برچسب: ۳م ص ۱۷۳ (نقاط دسترسی به دمپر آتش و دود) |
| اندود گچ: ۳م ص ۱۴۱ و ۱۴۲ (پوشش مانع حرارتی عایق پلی استایرن) | باز بودن میان طبقه: ۳م ص ۴۶ | برق اضطراری: ۳م ص ۱۸۹ (آسانسور دسترسی آتش نشانی)، ۱۹۸ (تهویه پارکینگ بسته)، ۱۰۶ (روشنایی راه خروج)، ۱۸۸ (اتاق ژنراتور ساختمان بلند)، ۱۸۹ (نیروی آتش نشانی)، ۱۹۶ (ساختمان عمیق)، ۱۹۲ (آتریوم) |
| انواع ساختارها آتش: ۳م ص ۳۵ | باز شدن از سمت داخل "در": ۳م ص ۸۶ | برق "در" برقی: ۳م ص ۸۹ (اختلال) |
| انواع سیستم اعلام حریق: ۳م ص ۵۴ | باز شدن مستقیم از پارکینگ به اتاق خواب: ۳م ص ۱۹۷ | برنامه استراتژی حریق: ۳م ص ۱۹۵ (اعلام حریق ساختمان عمیق) |
| ایستگاه کنترل مرکزی و فرماندهی آتش نشانی (ساختمان بلند): ۳م ص ۱۸۶ (مراکز خرید - امداد و نجات)، ۱۸۸ (اتاق ژنراتور) | | بستری بیمار (اتاق): ۳م ص ۱۲۰ (دسترسی به خروج) |
| ت | | |
| آبخوری: ۳م ص ۱۱۸ (عرض راهرو دسترس خروج تصرف آموزشی فرهنگی) | بازشو ارتباطی (روزنه نفوذ): ۳م ص ۱۰۴ (پلکان طرح قیچی)، ۷۵ (دوربند خروج مجاور) | بستن صندلی به کف: ۳م ص ۱۳۰ (مکان جمعی) |
| آتریوم: ۳م ص ۱ (تعریف)، ۱۹۱ (شبکه بارنده خودکار - سیستم کشف و اعلام حریق - کنترل دود - دوربندی پلکان و آسانسور - برق اضطراری - نازک کاری - مسافت تردد) | بازشو خارجی دیوار پارکینگ باز: ۳م ص ۲ (طول و مساحت) | بلندی قد راه خروج: ۳م ص ۶۶ (قسمت برآمده زیر سقف) |
| آتش بندی منافذ و درزها: ۳م ص ۱۶۳ | بازشو "در" راه خروج: ۳م ص ۸۴ (عرض)، بازشو در گذرگاه خروج: ۳م ص ۷۷ | بلندی قد شیبراه خروج: ۳م ص ۹۴ |
| آتش سوزی و فراخوانی آسانسور: ۳م ص ۶۸ (ماموران آتش نشانی) | بازشو دیوار جدا کننده آتش: ۳م ص ۱۶۲ | بلوک سقفی پلی استایرن در برابر آتش: ۳م ص ۱۴۲ |
| آتش نشان: ۳م ص ۱۷ (محوطه ساختمان)، ۱۱۶ (راه جایگزین فرار)، ۱۸۹ (آسانسور دسترسی ساختمان بلند)، ۱۸۶ (اتاق کنترل و فرماندهی)، ۲۰۰ (استقرار خودرو عرض معبر)، ۷۵ (منافذ دوربند خروج) | بازشو دیوار خارجی در ساختمان با ارتفاع متفاوت: ۳م ص ۱۵۱ | بناهای آپارتمانی: ۳م ص ۱۱۲ (ضوابط اختصاصی راه خروج) |
| آدرس پذیر: ۳م ص ۱۹۵ (کشف و اعلام حریق ساختمان عمیق) | بازشو دیوار خروج افقی: ۳م ص ۸۰ | بناهای مسافر پذیر: ۳م ص ۱۱۵ (ضوابط اختصاصی راه خروج) |
| آرام بند: ۳م ص ۶۶ (ارتفاع در) | بازشو دیوار دوربند شفت: ۳م ص ۱۵۸ | بن بست تصرف: ۳م ص ۶۹ (طول راهرو) |
| آزمایش افروزش پذیر: ۳م ص ۲۰۷ | بازشو دیوار مانع آتش: ۳م ص ۱۵۵ | بیرون زدگی زواید فولادی در سطح سازه: ۳م ص ۱۶۵ (محافظة در برابر آتش) |
| آزمایش آتش و آتش سوزی: ۳م ص ۲۰۶ | بازشو دوربند خروج: ۳م ص ۷۴ | پ |
| آزمایش مقاومت آتش دیوار: ۳م ص ۱۴۸ | بازشو شوت زباله و لباس: ۳م ص ۱۵۹ | پاخور پله: ۳م ص ۹۱، ۹۲ (پله قوسی - ماریج) |
| آزمون "در" آتش: ۳م ص ۱۶۹ | بازشو فرار اضطراری و نجات: ۳م ص ۱۳۸ و ۱۳۷ | پارکینگ اتومبیل دور بسته: ۳م ص ۱۱۳ (پلکان خروج بنای آپارتمانی)، ۱۱۴ (پلکان خارجی خروج بنای آپارتمانی)، |
| آژیر (زنگ اعلام حریق): ۳م ص ۶۱ (در چه طبقاتی - ارتفاع نصب - صدای تولید شده) | بازشو محافظت شده/محافظة نشده: ۳م ص ۱۴۹ | پارکینگ اتومبیل سبک: ۳م ص ۱۹۶ (ارتفاع - روکش کف - ساختار - جداسازی - ارتباط با اتاق همجوار - سیستم اعلام حریق و شبکه بارنده - منبع تغذیه) |
| آسانسور/پلکان برقی/پایاده رو متحرک جزئی از راه خروج الزامی: ۳م ص ۶۸ | بال پله: ۳م ص ۹۲ (رواداری - پله قوسی) | پارکینگ باز: ۳م ص ۲ (تعریف - طول بازشو خارجی - مساحت گشودگی خارجی)، ۷۴ (دوربند خروج)، ۸۲ (تخلیه خروج)، ۱۱۰ (آسانسور قابل شفت)، ۱۱۰ (طبقه قابل دسترس افراد معلول)، |
| | بالابری کفی: ۳م ص ۱۱۱ (افراد معلول) | |
| | بالترین قسمت دوربند شفت: ۳م ص ۱۵۹ | |
| | بالتر از تراز تخلیه خروج: ۳م ص ۱۱۸ (کلاس کودکان پیش دبستانی و اول و دوم دبستان) | |
| | بالش اتاق خواب (صدای تولید آژیر): ۳م ص ۶۱ | |
| | بالکن بیرونی (خروج): ۳م ص ۸۳ (فاصله از مرز زمین) | |
| | بالکن خارجی باز: ۳م ص ۱۷۷ (محافظة دود دوربند پلکان)، ۱۷۸ (مقاومت آتش "در" و پلکان) | |